



KSB

48874918

GTIN: 4031932059060

KSB Flanschen-Absperrventil BOA-Compact Gehäuse JL1040, PN 6 DN 65

BOA-Compact

48874918

ARTIKELDETAILS

Weichdichtendes Flanschen-Absperrventil,
einteiliges Gehäuse, Baulänge EN 558/14.
Durchgangsventil mit Schrägsitzhydraulik
mit nicht steigendem Handrad,
Drosselkegel, Stellungsanzeige,
Feststellvorrichtung, geschützter
innenliegender Hubbegrenzung und
Isolierkappe mit Taupunktsperre.
Kompakt-Drosselkegel voll EPDM-ummantelt
als weichdichtende Durchgangs- und
Rückdichtung.
Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring,
wartungsfrei.
Nichtdrehende Spindel mit geschütztem,
ausenliegendem Gewinde.
Mit Aussenanstrich blau. Voll isolierbar
nach EnEv.
Konstruiert, gefertigt, geprüft und
gekennzeichnet nach Europäischer
Druckgeräterichtlinie.
Gehäuse: EN-GJL-250
Spindel: 1.4021
Anstrichfarbe: blau RAL 5002
Handradkappe: ohne
min. Mediumtemperatur: -10 oC
max. Mediumtemperatur: 120 oC
Nenndruck: PN 6
Nennweite: DN 65
Gewicht: 7,7 kg
Fabrikat: KSB
Baureihe: BOA-Compact
Typ: -
Artikelnummer: 48874918
EAN/GTIN: 4031932059060
Materialpreisgruppe: A1

48874918

Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis notwendig

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	350 mm
Breite	280 mm
Höhe	260 mm
Volumen	25.480 cm ³ (25,48 l)
Gewicht	8,2 kg

MERKMALE

Produktgruppe	Absperrventil (EC010120)
Werkstoff des Gehäuses	Gusseisen
Nenndurchmesser	DN 65
Anschluss 1	Flansch
Anschluss 2	Flansch
Druckstufe Artikel	PN 6
Bedienung	Handrad
Dichtung	sonstige
Zeta-Wert	1,50
Winkel der Spindel	90 °
VdS-geprüft	Nein
KIWA-Prüfsiegel	Nein
Gastec QA Prüfung	Nein
Typenzulassung nach BBR/EKS	Nein

48874918

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	65 mm
Druckstufe Flansch	PN 6
Oberflächenschutz	beschichtet
Ausführung des Absperrventils	festes Ventil
Klappenbedienung	sonstige
Kopfstücktyp	Gewindeschrauben
Nennbaugröße	DIN
Höhe Handgriff/Handrad	270 mm
Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	200 mm
Material primäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 - 120 °C
Balgventil	Ja
Mit Standanzeiger	Ja
Geeignet für Flüssigkeiten	Ja
Geeignet für Dampf	Ja
Spindelgewinde außerhalb des Mediums	Ja
Abd_Sitz	-
ArtNorm	-
Baureihe	BOA-Compact
Einbaulänge	-
Farbe	blau RAL 5002
Handradkappe	ohne
Hersteller	KSB
MaxMedTemp	120
MinMedTemp	-10
Nenndruck	PN 6
Nennweite_DN	DN 65

48874918

Typ	-
Wst_ArmGeh	EN-GJL-250
Wst_Spindel	1,4021
DQR	
Baujahr von	01.01.2012
GEFAHRGUT	
Gefahrgut	Nein
GEFAHRSTOFFE	
Gefahrstoff	Nein
Kennzeichen: "Nur Gewerblich"	Nein
Signalwort "Achtung"	Nein
Signalwort "Gefahr"	Nein
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Ventile aus Gusseisen, anderweit weder genannt noch inbegriffen (84818071)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	1 Tage
Versandstücke	1
SONSTIGES	
Ausgelaufen	Nein
Enthält Batterie	Nein
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein