



KSB

**48272093**

GTIN: 4031932305075

KSB Absperrventil BOACHEM ZXA, DN 200 PN 10, Flachkegel, 1.4408

BOACHEM ZXA

**48272093**

## ARTIKELDETAILS

Metallisch dichtendes, wartungsfreies Absperrventil mit Stopfbuchse. Gehäuse, Oberteil und Absperrkegel aus Edelstahl. Baulänge EN 558/1 (ehem. DIN 3202-1/F1), Durchgangsform in Geradsitzausführung, drehender Spindel mit steigendem Handrad, Spindelabdichtung mit Stopfbuchse aus flexible Graphite. Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekennzeichnet nach Europäischer Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR).

Gehäuse: 1.4408

Oberteil: 1.4408

Kegel: 1.4401

Form Oberteil: gerade

Form Kegel: Flachkegel

Nennweite: DN 200

Druckstufe: PN 10

Zul. Medientemperatur: -10 bis 400 °C

Gewicht: 132 kg

Fabrikat: KSB

Baureihe: BOACHEM

Typ: ZXA

Artikelnummer: 48272093

EAN/GTIN: 4031932305075

Materialpreisgruppe: ON

## Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis notwendig

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

**48272093**

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Länge   | 1.200 mm                        |
| Breite  | 800 mm                          |
| Höhe    | 800 mm                          |
| Volumen | 768.000 cm <sup>3</sup> (768 l) |
| Gewicht | 157 kg                          |

MERKMALE

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe                        | Absperrventil (EC010120) |
| Werkstoff des Gehäuses               | rostfreier Stahl         |
| Nenndurchmesser                      | DN 200                   |
| Anschluss 1                          | Flansch                  |
| Anschluss 2                          | Flansch                  |
| Druckstufe Artikel                   | PN 10                    |
| Bedienung                            | Handrad                  |
| Winkel der Spindel                   | 90 °                     |
| VdS-geprüft                          | Nein                     |
| KIWA-Prüfsiegel                      | Nein                     |
| Gastec QA Prüfung                    | Nein                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS          | Nein                     |
| Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse | 200 mm                   |
| Druckstufe Flansch                   | PN 10                    |
| Oberflächenschutz                    | unbehandelt              |
| Ausführung des Absperrventils        | festes Ventil            |
| Klappenbedienung                     | sonstige                 |
| Kopfstücktyp                         | Gewindeschrauben         |
| Nennbaugröße                         | DIN                      |
| Höhe Handgriff/Handrad               | 500 mm                   |

**48272093**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Länge Handgriff/Durchmesser Handrad  | 400 mm       |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -10 - 400 °C |
| Balgventil                           | Ja           |
| Mit Standanzeiger                    | Ja           |
| Geeignet für Flüssigkeiten           | Ja           |
| Geeignet für Gase                    | Ja           |
| Geeignet für Dampf                   | Ja           |
| Spindelgewinde außerhalb des Mediums | Ja           |
| Baureihe                             | BOACHEM      |
| Farbe                                | ohne         |
| Frm_Oberteil                         | gerade       |
| Funktionsbauteil                     | Flachkegel   |
| Hersteller                           | KSB          |
| MaxMedTemp                           | 400          |
| MinMedTemp                           | -10          |
| Nenndruck                            | PN 10        |
| Nennweite_DN                         | DN 200       |
| Typ                                  | ZXA          |
| Wst_ArmGeh                           | 1,4408       |
| Wst_Faltenbalg                       | -            |
| Wst_Kegel                            | 1,4401       |
| Wst_Oberteil                         | 1,4408       |
| Wst_Spindel                          | -            |
| DQR                                  |              |
| Baujahr von                          | 01.01.2018   |

**48272093**

#### GEFAHRGUT

|           |      |
|-----------|------|
| Gefahrgut | Nein |
|-----------|------|

#### GEFAHRSTOFFE

|             |      |
|-------------|------|
| Gefahrstoff | Nein |
|-------------|------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Kennzeichen: "Nur Gewerblich" | Nein |
|-------------------------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Signalwort "Achtung" | Nein |
|----------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Signalwort "Gefahr" | Nein |
|---------------------|------|

#### IMPORT/EXPORT

|               |            |
|---------------|------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
|---------------|------------|

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Ventile aus Stahl, anderweit weder genannt noch inbegriffen (84818073) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|

#### LOGISTIK

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Lieferzeit (Werktage) | 50 Tage |
|-----------------------|---------|

|               |   |
|---------------|---|
| Versandstücke | 1 |
|---------------|---|

#### SONSTIGES

|             |      |
|-------------|------|
| Ausgelaufen | Nein |
|-------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Unterliegt der UBA-Positivliste | Nein |
|---------------------------------|------|